

Tentes BSTS - BSTD - BSTK Safecave YShield | Notice de montage

Dépliez les arceaux et emboîtez les différents éléments les uns dans les autres. Ils sont reliés entre eux par un élastique et les morceaux plastiques s'insèrent dans les parties métalliques de la structure.

Prenez la toile de la tente en main. Repérez l'entrée d'un des ourlets tunnels, au bas de la tente.

Les ourlets tunnels sont cousus sur la toile de la tente et permettent le passage des arceaux rigidifiant la structure

Faites glisser l'arceau dans l'ourlet tunnel et enfiler-le en entier dans l'ourlet. Arrivé au niveau du toit de la tente, l'ourlet tunnel s'interrompt et reprend un peu plus loin. Continuez à enfiler l'arceau dans l'ourlet tunnel juste en face.

Insérez le deuxième arceau dans le deuxième ourlet tunnel.

Une fois insérés, les deux arceaux doivent se croiser au milieu du toit de la tente.

Fixez les extrémités des arceaux dans les petits clips en plastique cousus au niveau des 4 pieds de la tente.

Posez ensuite la tente à l'endroit souhaité.

La porte d'entrée de la tente est munie d'une fermeture éclair pouvant être ouverte ou fermée aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur de la tente. Cette porte en toile peut être roulée et attachée en position ouverte à l'aide des petites fixations cousues sur la tente.



YSHIELD® BSTS



Votre spécialiste en protections électromagnétiques, appareils de mesure et traitement de l'eau



www.choix-de-vie.com



02 33 12 08 81



info@choix-de-vie.com